

PRO 12v

- ✓ Kompakt slagborrmaskin med en längd på endast 192 mm
- ✓ Batteriindikator
- ✓ Bälteskrok
- ✓ 2 växlar för en brett utbud av applikationsmöjligheter
- ✓ Växellåda i metall för maximal hållbarhet
- ✓ FIXTEC spindellås och 10 mm snabbchuck
- ✓ Elektronisk strömbrytare med variabel hastighet
- ✓ 3 lägen - enkel att byta mellan applikationerna



Antal hastigheter	2
Antal medföljande batterier	2
Batteriindikator	Ja
Batterikapacitet (Ah)	2,0
Batterityp	Li-ion
Chuck kapacitet (mm)	10
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrar (m/s²)	1,5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrar i metall (m/s²)	1,5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s²)	1,5
LED	Ja
Levereras i	Tygväska
Ljudeffektnivå (dB(A))	100
Ljudtrycksnivå (dB(A))	89
Max. borrar murverk (mm)	10
Max. drilling wood steel masonry [mm]	20 / 10 / 10
Max. borrar stål (mm)	10
Max. borrar trä (mm)	20
Max. slagtal (slag/min)	22.500
Max. vridmoment (Nm)	40
Medföljande laddare	40 min
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 400 / 0 - 1500
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 400
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 1500
SAP Material Master Status transformed	LIVE
Vibrationsnivå vid borrar i betong (m/s²)	15,4

