

HD28 MS-O | M28™ metallsåg för torrsågning



- Milwaukee motor ger snabba kapningar med 3200 varv/min.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- Stort arbetsdjup på 61 mm.
- Kompakt och ergonomisk design ger överlägsen kontroll.
- Ergonomiskt Softgrip handtag för bästa komfort.
- Elektrisk motorbroms, sågbladet stannar sekundschnabbt.
- Individuell cellövervakning för optimerad drifttid och livslängd.

	HD28 MS-O
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Diameter klinga (mm)	174
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s ²)	1.5
Hålstorlek (mm)	20
Ljudeffektnivå (dB(A))	94.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	83.5
Max. kapkapacitet metallrör	61
Max. kapkapacitet plåt (mm)	5
Max. kapkapacitet sektioner (mm)	61
Max. såghöjd (mm)	61
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	3200
Standardutrustning	Utan batteri och laddare
Vibrationsnivå (m/s ²)	<2.5
Vikt (kg)	3.30
Vikt med batteri (kg)	4.2
Volt (V)	28