


Pinnskruvexpander (utvändig)

Funktion: Europeiskt tekniskt godkänd pinnskruvexpander (ETA-01/0013) för montage i betong. Godkännandet gäller för montage inomhus.

Material: Stål.

Ytbehandling: Varmförzinkad, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på pinnskruvexpanderen enligt tabellen nedan. Slå därefter in pinnskruvexpanderen i hålet med en hammare. Dra muttern enligt anvisat åtdragningsmoment i samma tabell.



D	L	Min. borrhjup mm	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	Åtdragnings- moment Nm	Rekommenderad last (kN) osprucken betong C25/30 Draglast Tvärlast		FÖRPACKNING			PÅSPACK		
								Art. nr	Antal	ML	Art. nr	Antal	ML
M6	40*			6	8	4,1	2,9	84501	200	8	SB83501	8	10
M6	67*	55	10	6	8	4,1	2,9	84502	150	8	SB83502	7	10
M6	97*	55	40	6	8	4,1	2,9	84503	100	8	SB83503	5	10
M8	50*			8	15	6,3	6,3	84504	100	8	SB83504	6	10
M8	75	65	10	8	15	6,3	6,3	84505	50	8	SB83505	5	10
M8	95	65	30	8	15	6,3	6,3	84506	50	8	SB83506	5	10
M8	120	65	55	8	15	6,3	6,3	84507	50	8	SB83507	4	10
M10	60*			10	30	8,4	8,8	84508	50	8	SB83508	4	10
M10	85	70	10	10	30	8,4	8,8	84509	50	6	SB83509	4	10
M10	105	70	30	10	30	8,4	8,8	84510	25	8	SB83510	3	10
M10	125	70	50	10	30	8,4	8,8	84511	25	8	SB83511	3	10
M10	145	70	70	10	30	8,4	8,8	84512	25	6	SB83512	2	10
M10	175	70	100	10	30	8,4	8,8	84513	25	6			
M12	75*			12	40	13,8	14,3	84514	25	8	SB83513	3	10
M12	95			12	40	13,8	14,3	84515	25	8	SB83514	2	10
M12	125	90	30	12	40	13,8	14,3	84516	25	6	SB83525	2	10
M12	145	90	50	12	40	13,8	14,3	84517	25	6	SB83515	1	10
M12	180	90	85	12	40	13,8	14,3	84518	20	6	SB83516	1	10
M12	200	90	105	12	40	13,8	14,3	84519	20	6			
M16	115			16	90	19,6	23,6	84520	10	8			
M16	150	110	30	16	90	19,6	23,6	84521	10	6			
M20	180	130	35	20	120	26,4	37,1	84522	5	6			
M20	240	130	95	20	120	26,4	37,1	84523	5	6			

*Godkännande ETA-01/0013 gäller ej dessa dimensioner. OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.