

HSSGS 6.50 x 70 - 10 pcs | HSS-G Metallborr - Korta - DIN 1897 - 5- och 10-pack



- Borrets kvalitet: högkvalitets höghastighetsstål.
- Skärgeometri: Delat skär DIN 1412 C.
- Borrspets: 135°. Tolerans: h8.
- Spiralspår / Helixvinkel: Högerskärande typ N spiral och normal 20 – 30° vinkel.
- Yta / färg: Polerad silver.
- Tål högt tryck på grund av sin korta längd.
- Perfekt koncentricitet. Polerad högerskärande N-spiral, förebygger att spån fastnar och ger en snabbare bortförsel av spån, vilket ger en snabbare borrarning med mindre ansträngning.

HSSGS 6.50 x 70 - 10 pcs	
Antal i förpackning	10
Arbetslängd (mm)	31
Ø (mm)	6.5
Standardutrustning	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Total längd (mm)	70