

- ✓ Kraftfull 1 500 W motor
- ✓ Högpresterande två-växlad diamantborrmaskin för torr diamantborrning
- ✓ Säkerhetsskydd på sammanlänkad mekanisk och elektronisk koppling
- ✓ Robust konstruktion med metallväxelhus
- ✓ 2-läges växellåda
- ✓ Mjukstart för precisionsborrning och överspänningsskydd
- ✓ Mjuk hammarfunktion
- ✓ Levereras med stödhandtag
- ✓ Kraftfull 1 500 W motor



Effekt (W)	820
Effekt (W)	1500
Felmarginal - vibrationsnivå vid borrning (m/s ²)	1,5
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrning i metall (m/s ²)	1,5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB[A]]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid borrning i betong [m/s ²]	3,6
Levereras i	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	111
Ljudtrycksnivå (dB(A))	100
Max. borrning murverk (mm)	162
Max. slagtal (slag/min)	48.000
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 1500
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 3000
SAP Material Master Status transformed	LIVE
Spindelstorlek	M 18 x 2,5
Vibrationsnivå vid borrning i betong (m/s ²)	20
Vibrationsnivå vid borrning i metall (m/s ²)	<2,5
Vibrationsnivå vid borrning med slag i betong [m/s ²]	13
Vikt (kg)	4,2

