

Rakbandad gipsskruv för stålregel max 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Vass spets med dubbelledande gängor som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.5	25	FZB	20	RB2025	1000	Förpackning	10
3.5	38	FZB	33	RB2038	1000	Förpackning	10
3.5	51	FZB	46	RB2051	1000	Förpackning	8
3.5	25	FOS	20	RBF2025	1000	Förpackning	10
3.5	38	FOS	33	RBF2038	1000	Förpackning	10
3.5	41	FOS	36	RBF2041	1000	Förpackning	10



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

