

PRO 12v

- ✓ Det avtagbara chucksystemet gör det möjligt att sätta en 25 mm bits i fästet bakom chucken, vilket gör användning och snabbåtkomlig förvaring smidig
- ✓ Extremt kompakt borrarvdragare - 192 mm lång med chuck / 155 mm lång utan chuck
- ✓ LED-ljus med skymningsläge - gör det möjligt att arbeta i små och begränsade utrymmen
- ✓ Bälteskrok för tillgänglig förvaring under användning
- ✓ Inbyggt batteriindikator
- ✓ Högt vridmoment - 32 Nm för ett brett utbud av applikationsmöjligheter



Antal medföljande batterier	2
Batteriindikator	Ja
Batterikapacitet (Ah)	2,0
Batterityp	Li-ion
Chuck kapacitet (mm)	10
Felmarginal - Vibrationsnivå vid borrarvdragning i metall (m/s ²)	1,5
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid skruvdragning utan slag [m/s ²]	1,5
LED	Ja
Levereras i	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	80
Ljudtrycksnivå (dB(A))	69
Max. drilling wood steel [mm]	20 / 10
Max. borrarvdragning stål (mm)	10
Max. borrarvdragning trä (mm)	20
Max. vridmoment (Nm)	40
Medföljande laddare	40 min
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 400 / 0 - 1500
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 400
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 1500
SAP Material Master Status transformed	LIVE
Vibrationsnivå vid borrarvdragning i metall (m/s ²)	1,1
Vibrationsnivå vid skruvdragning utan slag [m/s ²]	0,6
Vikt med batteri (kg)	1,2
Volt (V)	12