



Slagankare

Funktion: Europeiskt tekniskt godkänd slagankare (ETA-02/0020, ETA-05/0116) med metrisk invändig gänga för montage i betong.

Material: Stål och syrafast stål (A4).

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till slagankaret enligt tabellen nedan. Tryck in ankaret i hålet. Expandera slagankaret med anpassat slagdorn.



Elförzinkad 5 my

D	L	Min. borrhjup mm	Borr mm	Åtdragnings- moment Nm	Rekommenderad last (kN) osprucken betong C20/25 Draglast Tvärlast		FÖRPACKNING		
							Art. nr	Antal	ML
M6	30	30	8	4	3,3	2,9	84601	100	12
M8	30	30	10	8	3,3	3,9	84602	100	12
M10	40	40	12	15	5,1	4,1	84603	50	12
M12	50	50	15	35	7,1	12,1	84604	50	8
M16	65	65	20	60	10,5	18,0	84605	25	8
M20	80	80	25	120	14,3	28,6	84606	25	6

A4 syrafast

D	L	Min. borrhjup mm	Borr mm	Åtdragnings- moment Nm	Rekommenderad last (kN) osprucken betong C20/25 Draglast Tvärlast		FÖRPACKNING		
							Art. nr	Antal	ML
M6	30	30	8	4	3,9	3,2	84701	100	12
M8	30	30	10	8	3,9	4,9	84702	100	12
M10	40	40	12	15	6,1	6,1	84703	50	12
M12	50	50	15	35	8,5	11,5	84704	50	8
M16	65	65	20	60	12,6	19,2	84705	25	8

Slagdorn för slagankare



D	FÖRPACKNING		
	Art. nr	Antal	ML
M6	84607	1	20
M8	84608	1	20
M10	84609	1	20
M12	84610	1	20
M16	84611	1	20
M20	84612	1	10

OBS! Dimensionen är för slagankaret.