

HD28 IW-0 | M28™ 1/2 mutterdragare med låspin



- 4-polig Milwaukeemotor ger ett vridmoment på fantastiska 440 Nm, perfekt för de mest krävande applikationerna.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- Växelhus i magnesium ger låg vikt, för bättre hållbarhet och komfort.
- Strömbrytare med variabel hastighet för ökad kontroll och precision.
- 1/2" fäste med säkerhetslåsning för hylsan.
- Softgrip för maximal komfort och kontroll.
- Vändbart batteri ger optimal balans.

	HD28 IW-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Belastat slagtal (slag/min)	0 - 2450
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid skruvdragning (m/s²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	91
Ljudtrycksnivå (dB(A))	80
Max. vridmoment (Nm)	440
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1450
Vibrationsnivå vid fästning (m/s²)	11.3
Vikt (kg)	3.2
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	28