

M18 CH-0X | M18 FUEL™ SDS-plus borrhammare



- POWERSTATE™ kolborstfri motor, designad och byggd av Milwaukee®, för upp till 2x längre livstid och upp till 25% mer kraft.
- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning.
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2,5x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20°C än andra litium-ion teknologier.
- Kraftfull slagmekanism ger 2,5 J slagenergi med låg vibrationsnivå, 8.9 m/s².
- Kompakt och ergonomisk design för ökad komfort under användning.
- Växelhus i metall - optimal placering av växlar för ökad livslängd.
- 4 olika lägen: hammarbörning, mejsling, börning utan slag och variolås för maximal mångsidighet.

	M18 CH-0X
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	–
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid börning (m/s ²)	1.5
Felmarginal vibrationsnivå vid börning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	101.7
Ljudtrycksnivå (dB(A))	90.7
Max. börning betong (mm)	26
Max. börning stål (mm)	13
Max. börning trä (mm)	30
Max. slagtal (slag/min)	0 - 4900
Medföljande laddare	–
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 1400
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5
Standardutrustning	Sidohandtag, djupmätare, fett
Vibrationsnivå vid börning i betong (m/s ²)	8.9
Vibrationsnivå vid börning (m/s ²)	8.9
Vibrationsnivå vid mejsling (m/s ²)	9.5
Vikt med batteri (kg)	–
Volt (V)	18