


Produktdatablad

Rakbandad hårdgipsskruv combi för trä- och stålregel

max 1 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Vass spets med dubbelledande trä- och stålgångor (Hi-low) som griper omedelbart och penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln. De reverserande gängorna under huvudet gör att skruven sjunker in i gipsskivan utan problem.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.

D	L	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	32	22	RB1032	1000	Förpackning	10
4.2	41	22	RB1041	1000	Förpackning	10
4.2	51	30	RB1051	1000	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

