

Fasadplugg universal (utvändig)

Funktion: Solid nylonplugg med goda temperatur- och åldrings-egenskaper. Fasadpluggen har en fyrsidig expansionsdel och är utformad för att användas till de flesta byggnadsmaterial som betong, lättbetong, hålsten etc.

Spårtyp/bits: TX 40.

Material: Plugg av nylon och skruv av stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Borra ett hål anpassat till storleken på fasadpluggen enligt tabellen nedan. Tryck sedan in fasadpluggen i hålet tills kragen ligger dikt an mot fästdetaljen. Skruva därefter in skruven i fasadpluggen.

D	L	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	FÖRPACKNING		
				Art. nr	Antal	ML
10	80	20	10	391080	25	8
10	100	40	10	3910100	25	8
10	120	60	10	3910120	25	8
10	140	80	10	3910140	25	8
10	160	100	10	3910160	25	12
10	180	120	10	3910180	25	12

D	L	Max detalj- tjockl. mm	Borr mm	PÅSPACK		
				Art. nr	Antal	ML
10	80	20	10	SB391080	4	10
10	100	40	10	SB3910100	3	10
10	120	60	10	SB3910120	3	10
10	140	80	10	SB3910140	2	10
10	160	100	10	SB3910160	2	10
10	180	120	10	SB3910180	1	10

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

