

HD18 AG-115-0 | M18™ 115mm vinkelslip med paddelbytare



- Kompakt 4-polig Milwaukeemotor för maximal prestanda och optimalt förhållande mellan kraft och vikt.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- Metallväxelhus för maximal hållbarhet.
- Reducerad höjd på växellådan och en slimmad kropp ger en optimal ergonomi.
- Icke låsbar brytare för bästa användarskydd och förhindringa av automatisk start.
- Verktygslös skyddskåpa för snabb justering och bästa skydd.
- Flera möjliga positioner för sidohandtaget för extra användarvänlighet.

HD18 AG-115-0	
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå vid vinkelslipning (m/s ²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	85.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	74.5
Max. såghöjd (mm)	28
Medföljande laddare	—
Nollspänningsutlösare	Nej
Obelastad hastighet (varv/min)	9000
Skivdiameter (mm)	115
Spindelstorlek	M 14
Standardutrustning	Skyddskåpa, sidohandtag
Vibrationsnivå vid lamellslipning (m/s ²)	7.3
Vibrationsnivå vid slipning och kapning (m/s ²)	6.1
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginal (m/s ²)	1.5
Vikt (kg)	1.7
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	18