

R18QS-0 | 18V Slagskruvdragare med oljepulsmekanism



- Tystgående slagskruvdragare idealisk för fästning- och lossningsapplikationer.
- Innovativ oljepulsmekanism levererar mer kraft, högre hastighet med hälften av ljudnivån jämfört med en traditionell slagskruvdragare.
- LED-belysning.
- Quick load 1/4" (6,35 mm) chuck för snabbt och enkelt bitsbyte.
- Rekommenderas för användning i kombination med Ryobis 2,5 ah batteri som ger 225 skruvar per laddning (4x 65 mm skruvar i tall).

	R18QS-0
Antal medföljande batterier	0
Belastat slagtal (slag/min)	0-2200
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3.0
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3.0
Kraftkälla	18V
Levereras i	Kartong
Ljudeffektnivå (dB(A))	103.0
Ljudtrycksnivå (dB(A))	92.0
Max. vridmoment (Nm)	45
Medföljer laddare?	Nej
Obelastad hastighet (varv/min)	0-3200
Standardutrustning	1x bits, 1x 3/8" hylsadapter, bälteskrok
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s ²]	11.3
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s ²]	1.5
Vikt [utan batteri] [Kg]	1.4
Vikt med batteri (kg)	1.8