

## C12 MT-O | M12™ kompakt multiverktyg



- Mångsidig batteridriven lösning för kap- och slipapplikationer.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri ger hållbarhet som är bäst i sin klass.
- Variabel hastighet (5,000-20,000 varv/min) + 1.5° vänster/höger oscillationsrörelse för snabb kapning i metall, trä eller plast.
- Kompatibel med tillbehör på marknaden.
- Individuell cellövervakning för optimal driftstid och lång livstid för batteriet.
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet.
- REDLITHIUM-ION™ har en överlägsen batterikonstruktion, elektronik och prestanda som levererar längre driftstid och livslängd.

C12 MT-O

Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Felmarginelljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginelljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginell vibrationsnivå vid sågning av trä [ $m/s^2$ ]	1.5
Felmarginell vibrationsnivå vid sågning i trä ( $m/s^2$ )	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	86.5
Ljudtrycksnivå (dB(A))	76.5
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	5000 - 20,000
Oscillationsvinkel vänster / höger (°)	1.5
Standardutrustning	Hex-nyckel, adapter, instickssägblad OSC 112, slipplatta, 3 x slippapper 60 korn, 3 x slippapper 80 korn, 3 x slippapper 120 korn, 3 x slippapper 240 korn, utan batteri och laddare
Vibrationsnivå vid sågning i trä ( $m/s^2$ )	8.7
Vibrationsnivå vid sågning i trä [ $m/s^2$ ]	5.4
Vibrationsnivå vid slipning och kapning ( $m/s^2$ )	3.2
Vibrationsnivå vid slipning och kapning: Felmarginell ( $m/s^2$ )	1.5
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	12

