

Gipsskruv för förstärkningsregel max 2 mm

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Borrspets med enkelledande stålgångor, borrar mycket snabbt i ståltjocklek upp till 2 mm och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: FZB = elförzinkad 5 my, FOS = fosfaterad, för inomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruvdragare med djupanslag, varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas.

Dimensionering: Ca 15 st/m², skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.5	25	FZB	20	5025	10000	Bulkpack	
3.5	25	FZB	20	5125	1000	Förpackning	8
3.5	25	FZB	20	5925	250	Förpackning	16
3.5	42	FZB	35	5042	5000	Bulkpack	
3.5	42	FZB	35	51429	600	Förpackning	8
3.5	42	FZB	35	5942	200	Förpackning	16
3.9	51	FZB	45	5051	3500	Bulkpack	
3.9	51	FZB	45	51519	400	Förpackning	8
3.9	51	FZB	45	5951	200	Förpackning	12
4.2	75	FZB	40	5075	2000	Bulkpack	
4.2	75	FZB	40	5175	250	Förpackning	8
4.2	75	FZB	40	5975	100	Förpackning	16
3.5	25	FOS	20	F5025	10000	Bulkpack	
3.5	25	FOS	20	F5125	1000	Förpackning	8
3.5	25	FOS	20	F5925	250	Förpackning	16
3.5	42	FOS	35	F5042	5000	Bulkpack	
3.5	42	FOS	35	F51429	600	Förpackning	8

OBS! Den fosfaterade skruven har dubbelskalle.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden



Gipsskruv för förstärkningsregel max 2 mm



D	L	Ytbeh.	G	Art.nr	Antal	Förp.	ML
3.5	42	FOS	35	F5942	200	Förpackning	16
3.9	51	FOS	45	F5051	3500	Bulkpack	
3.9	51	FOS	45	F51519	400	Förpackning	8
4.2	75	FOS	40	F5075	2000	Bulkpack	
4.2	75	FOS	40	F5175	250	Förpackning	8

OBS! Den fosfaterade skruven har dubbelskalle.

KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03

Fax 033-23 08 23

E-post: vsb@vsbyggskruv.se

Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB

Vävlagargatan 7

507 30 Brämhult

Sweden

