

PrestandadeklARATION

Rakbandad trallskruv (A2 rostfri) för träregel



Användningsområde: Trallskruv för träkonstruktioner i tryckimpregnerat trä.

Tillverkare:

Västsvensk Byggskruv AB
Värlagargatan 7, 507 30 Brämhult
033-23 03 03
vsbyggskruv.se



Typprovning: RISE (Research Institutes of Sweden AB) NB 0402, har genomfört typprovning enligt specifikationer i den harmoniserande standarden SS-EN 14592: 2008+A1 2012; Träkonstruktioner – Dymlingsformade förbindare av stål. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3.

ANGIVEN PRESTANDA

VÄSENTLIG EGENSKAP	PRESTANDA	RAPPORT
Karakteristiskt flytmoment $M_{y,k}$ (Nmm)	1 480	SP 4P05324 2014.12.02
Karakteristisk utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ (N/mm ²) i trä motsvarande klass C24	14,3	SP 4P05324 2014.12.02
Karakteristisk genomdragshållfasthet $f_{head,k}$ (N/mm ²) i trä motsvarande klass C24	18,9	SP 4P05324 2014.12.02
Karakteristisk draghållfasthet $f_{tens,k}$ (kN)	4,1	SP 4P05324 2014.12.02 RISE 2P03958 2020.04.29
Karakteristiskt vridmotståndsförhållande $f_{tor,k}/R_{tor,k}$ i trä motsvarande klass C24	2,1	SP 4P05324 2014.12.02
BESTÄNDIGHET	Klimatklass 3 (enligt EN 1995-1-1)	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. PrestandadeklARATIONEN har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Brämhult 2021.11.11

Lars Helgesson

Kvalitets- och produktansvarig

PrestandadeklARATION

Rakbandad trallskruv (A2 rostfri) för träregel



17000

Alla mått i mm

Måttspecifikationer Rakbandad trallskruv (A2 rostfri) för träregel

Artikelnummer	Benämning	Huvuddiameter	Gänglängd	Innerdiameter Gänga
RB341	Trallskruv Trä 4,2 x 41 A2 Band	6,60	21,00	2,50
RB351	Trallskruv Trä 4,2 x 51 A2 Band	6,60	21,00	2,50
RB355	Trallskruv Trä 4,2 x 55 A2 Band	6,60	24,00	2,50