

Produktdatablad

Rakbandad trallskruv (A2 rostfri) för träregel

V/S/B
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



Funktion: Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i trallen, samtidigt som rillorna under huvudet försänker skruven. Skruven har även en skärande borrarspets för att förhindra sprickbildning i trä. Lämplig vid montage av trall, altaner, staket m. m.

Spårtyp/bits: Philips 2.

Material: Rostfritt stål (A2).

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.000–3.000 r/m rekommenderas, undersänk huvudet ca 2 mm.

Dimensionering: Ca 30 st/m².



D	L	G	Max detalj-tjockl. mm	Art.nr	Antal	Förp.	ML
4.2	41	22	22	RB341	1000	Förpackning	10
4.2	51	22	28	RB351	1000	Förpackning	8
4.2	55	24	28	RB355	1000	Förpackning	8



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata



KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03
Fax 033-23 08 23
E-post: vsb@vsbyggskruv.se
Website: vsbyggskruv.se

ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB
Vävlagargatan 7
507 30 Brämhult
Sweden

