

# Rakbandad gipsskruv combi för trä- och stålregel max 1 mm

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funktion:** Vass spets med dubbelledande trä- och stålgångor (Hi-low) som griper omedelbart, penetrerar mycket snabbt i trä- och stålregeln och sjunker in i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdat stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



| D   | L  | G  | Art.nr  | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|---------|-------|-------------|----|
| 3.9 | 25 | 20 | CRB3025 | 1000  | Förpackning | 10 |
| 3.9 | 30 | 25 | CRB3030 | 1000  | Förpackning | 10 |
| 3.9 | 41 | 36 | CRB3041 | 1000  | Förpackning | 10 |
| 3.9 | 51 | 46 | CRB3051 | 1000  | Förpackning | 8  |
| 3.9 | 55 | 50 | CRB3055 | 1000  | Förpackning | 8  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



## KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Fax 033-23 08 23  
E-post: [vsb@vsbyggskruv.se](mailto:vsb@vsbyggskruv.se)  
Website: [vsbyggskruv.se](http://vsbyggskruv.se)

## ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

