

# Produktdatablad

## Rakbandad gipsskruv för träregel

**V/S/B**  
VÄSTSVENSK BYGGSKRUV AB



**Funktion:** Vass spets och gängor anpassade för förankring i trä. Gängorna griper omedelbart och drar in skruven i gipsskivan utan att skada pappskiktet.

**Spårtyp/bits:** Philips 2.

**Material:** Sätthärdad stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Skruvdragare med varvtal 2.000–5.000 r/m rekommenderas.

**Dimensionering:** Ca 15 st/m<sup>2</sup>, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.



| D   | L  | G  | Art.nr | Antal | Förp.       | ML |
|-----|----|----|--------|-------|-------------|----|
| 3.9 | 30 | 25 | RB3030 | 1000  | Förpackning | 10 |
| 3.9 | 41 | 36 | RB3041 | 1000  | Förpackning | 10 |
| 3.9 | 51 | 46 | RB3051 | 1000  | Förpackning | 8  |
| 3.9 | 55 | 50 | RB3055 | 1000  | Förpackning | 8  |



Produkten bedömd i  
SundaHus Miljödata



### KUNDSERVICE

Tel. 033-23 03 03  
Fax 033-23 08 23  
E-post: vsb@vsbyggskruv.se  
Website: vsbyggskruv.se

### ADDRESS

Västsvensk Byggskruv AB  
Vävlagargatan 7  
507 30 Brämhult  
Sweden

