

HD28 CS-0 | M28™ 54mm cirkelsåg



- Milwaukee's kraftfulla motor på 3500 varv/min kapar enkelt de flesta trätyper.
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet.
- 54 mm sågdjup och 50° geringskapacitet.
- Övre och undre splitterskydd i metall.
- Vänsterbladdesign för optimal kontroll och översikt över såglinjen.
- Elektrisk motorbroms stoppar bladet på ett par sekunder.
- Ergonomiskt Softgrip handtag för bästa komfort.

	HD28 CS-0
Antal medföljande batterier	0
Batterityp	Li-ion
Diameter klinga (mm)	165
Fästhål storlek (mm)	15.87
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3
Felmarginal ljudtryck [dB(A)]	3
Felmarginal vibrationsnivå (m/s²)	1.5
Ljudeffektnivå (dB(A))	102
Ljudtrycksnivå (dB(A))	91
Max. sågdjup 45° (mm)	39
Max. sågdjup 90° (mm)	54
Medföljande laddare	—
Obelastad hastighet (varv/min)	4200
Standardutrustning	24 tandad klinga, parallellanslag
Vibrationsnivå (m/s²)	<2.5
Vikt (kg)	2.7
Vikt med batteri (kg)	-
Volt (V)	28